

PISO SOLIDO DE BAMBÚ

FICHA TÉCNICA

INFORMACIÓN TÉCNICA DEL PRODUCTO

PROVEEDOR:	PISOPAK PERU SRL
PAIS DE FABRICACIÓN:	China
FORMATO	1850 x 130 x 12 mm
ESPESOR	12 mm
M2 X CAJA	1.44 m ²
ACABADO DE LA SUPERFICIE	Laca semi Gloss 35% - 7 capas
TIPO DE ACABADO	Recubrimiento UV (2 capas)
COLOR	Matizado Honey / Champagne
BISEL	Micro bisel - 4 lados
SISTEMA DE UNIÓN	Machimbrado
STRIP	1
TIPO DE ESTRUCTURA	Tejido de hebras
TOLERANCIA	5% de rasgos, manchas o impurezas naturales
TRANSITO	Residencial 23
HUMEDAD	10% - 12%
PROM. DENSIDAD SECA	1.14g/cm ³

INFORMACION TECNICA DEL ACABADO

NORMA	DESCRIPCIÓN	RESULTADO
EN 14354 - D	Abrasión (caída de arena)	> 2000 (WR1)
EN 14354 - C	Impacto / Elasticidad	> 1200mm (EC2)
DIN 51960	Inflamabilidad	K1
EN ISO 2409	Atrapamiento y Remoción	0
EN 438 - 2.14	Rasguño	> 3.0N
ASTM D2197	Adherencia por Raspado	> 2000g
ASTM D3359	Adherencia cruzada	3B (<15% de pérdida de adherencia)
ASTM D4060	Abrasión	> 400
ASTM D3023	Mancha	Puntuación acumulada <4