

FICHA TÉCNICA ESPUMA PARA PISO

Laminado y Bambú

Polylam es una lámina de espuma de poliolefina con una cara de film de polietileno exclusivamente diseñada como base para pisos laminados y bambú, amortiguar los golpes de impacto y como un aislante acústico.

Está elaborada con el gramaje mínimo requerido según las normas ASTM3575/C518 de construcción, con los componentes que permiten lograr una buena durabilidad de los pisos laminados y el confort de andar sobre ellos.



Características:

- Espuma de poliolefina de 2mm de espesor (pisos laminados)
- Laminado con Film de polietileno de 50μ.
- Solapa de 7cm
- Formatos: Rollos de 10 ml y 100 ml por 1 ml de ancho

Beneficios:

- Altamente impermeables al agua y vapor
- Capacidad termo-acústica
- Flexible y liviano
- Fácil de Instalar
- Buena capacidad de absorción a golpes de impacto.
- Barrera anti-humedad.

TIPO DE PRUEBA	RESULTADO	NORMA
Densidad	55-60gr/ m3	ASTM D 3575
Incremento de proporciones acústicas	18 dB	ISO 140/VII
Deform. permanente por compresión	<= 15	ASTM D 3575
Resistencia al rasgamiento	15N /cm	
Conductibilidad Térmica	0.035 Kcal/Pa.s.m	
Velocidad de quemadura (mm/min)	250 máx.	
Adsorción de agua máxima	0.5% en volumen	
Temperatura de trabajo °C	-20 min/ 40 máx	